



# STANDARD SERVICE

Version 2025.11.11 – Preise auf Anfrage

# Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 024



## Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

# Pkw-Reifenmontiergerät Start Line TF 311 | 230/1/50 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 025



## Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

# Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL7016

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 400 027



## Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

# TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 000



## Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 und 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

## Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

## Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

## Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

# Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL5015

Die Einstiegslösung: effizient, schnell und gut | 9-20" Felgendurchmesser außen | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 694 200 947



## Perfekt für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz. Schnell und effizient.

- Nach hinten klappbare Montagesäule
- Selbstzentrierte Spannbacken zum präzisen Spannen des Rades
- Kunststoffschutz am Montagekopf zum schonenden Arbeiten mit Alufelgen
- Einfache und schnelle Bedienung der vier Pedale - Steuerung des Montagearms - Aus- & Zusammenfahren der Spannbacken - Steuerung der Abdrückschaufel - Drehung des Spanntellers
- Integrierte Abdrückschaufel mit stufenloser Abdrückbewegung
- Mechanische Klemmvorrichtung für Montagewerkzeug

Optional: Zum Wechseln von Runflat Reifen (RFT) kann die TF311 zusätzlich mit einer Assistenzsäule (1695903411) erweitert werden

# TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 230V | 50-60Hz | 1 Geschwindigkeit

Artikelnummer: 1 692 401 014



## Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeiten: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

## Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

## Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

## Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

# TC22 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V | Befüllung über Klauen

Artikelnummer: 1 692 401 010



## Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

## Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

## Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

## Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

## Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

# TC22 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 230V | 50-60Hz | 1 Speed | Befüllung über Klauen

Artikelnummer: 1 692 401 012



## Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeit: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

## Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

## Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

## Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

## Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

# TC22 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 001



## Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

## Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

## Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

## Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

## TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um die Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

## Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

## Standard Service

### Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 024



Pkw-Reifenmontiergerät Start Line TF 311 |  
230/1/50 | RAL7016

Artikelnummer: 1 694 400 025

**Start Line TF 311 | 230/1/60 | RAL7016**

Artikelnummer: 1 694 400 027



**Start Line TF 311 | 400/3/50 | RAL5015**

Artikelnummer: 1 694 200 947

**TC22**

Artikelnummer: 1 692 401 000

**TC22**

Artikelnummer: 1 692 401 014

**TC22 | TI Version**

Artikelnummer: 1 692 401 010

**TC22 | TI Version**

Artikelnummer: 1 692 401 012

**TC22 Pro | WDK**

Artikelnummer: 1 692 401 001



# WICHTIGE HINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind.
- Ausschließlich Einweisung oder Montage.
- Lieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602  
82205 Gilching  
sales@beissbarth.com  
www.beissbarth.com

Telefon: +49-(0)89-14901-0  
Telefax: +49-(0)89-14901-246

## VERSION 2025.11.11 – PREISE AUF ANFRAGE

- Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.
- Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils gültigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter [www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com).

**Bestellnummer** 1 693 602 008 **Printnorm** BB XXX / XX.XX.2020 DE · Technische Änderungen, Programmänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

