



HIGH VOLUME

Radwuchtmaschine G.30

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen |
Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen

Artikelnummer: 1 692 501 001

Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Technische Daten

Raddurchmesser max.	36" 914mm "
Gewicht	110 kg
Wellendurchmesser	40 mm
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4,7 s
Display	17" Industrial Touchscreen
Felgenbreite max.	20 "
Felgendurchmesser max.	30 "

Radgewicht max.	75 kg
Länge	1250 mm
Höhe	1570 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Breite	1150 mm
Motorleistung	0,15 kW
Felgendurchmesser min.	10 "
Anzahl Konen	3
Auswuchtgenauigkeit +/-	0,5 g
Verpackungslänge	1280 mm
Verpackungsbreite	980 mm
Verpackungshöhe	1960 mm
Felgenbreite min.	1,5 "
Gewindeart	40 x 3 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Raddatenerfassung	Semi-automatisch
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66 Stück

Zubehör

1692502000	G.Zero Radlift mit Memory Funktion
1692502046	LLKW Konus mit 36mm Distanzring für LLKW Mittenloch Ø 97-170mm
1692502171	3 Konus Kit Ø45-110mm
1692502029	Distanzhülse für Distanzring 1692502036
1692502048	Distanzring 36mm in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1692502028	Distanzring 40mm in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1692502036	Distanzring für Felgen mit großer Einpresstiefe für Distanzhülse 1692502029
1692502031	Distanzscheibe in Kombination mit LLKW Konus 1692502047
1692502035	Konus 4WD Ø 101 - 119 mm
1692502049	Konus für deutsche OEMs Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm
1692502047	Konus für LLkw und Pick-Ups Ø 97 - 180 mm
1692502053	Konus für Mittenloch Ø 43 - 69 mm
1692502030	Konus-Kit für Mercedes-Benz
1692502043	Konus-Kit Ø 45 - 111 mm 6-tlg.
1692502027	Konus-Kit Pkw Ø 45 - 194 mm
1692502054	Lange Aufsteckbolzen für Peugeot 406 1 Satz = 5 Stück
1692502073	Motorrad- und Roller-Adapter Ø 15 - 35 mm

1692502044	Spannhaube groß für Leichtmetallfelgen
1692502056	Typenspannflansch 4-Loch Manuell 4 x 98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm
1692502057	Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm
1692502058	Typenspannflansch 5-Loch Manuell für Opel 105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm
1692502059	Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm
1692502037	Universal 3-4-5-6-Loch Adapter Ø 95-219mm
1692502061	Universal-Typenflansch 3-4-5-6-Loch Manuell Ø 75 - 210 mm
1692502064	Zentrierbolzen Konisch 5 x 103 mm
1692502063	Zentrierbolzen Konisch 5 x 68 mm
1692502062	Zentrierbolzen Kugelförmig 5 x 123 mm
1692502050	Zentrierkit für PSA 5-tlg.
1692502051	Zentrierkit für Renault 5-tlg.
1692502074	Zentrierhülsen-Kit 2 x Ø 15 / 16 / 17 / 19,05 / 20 / 22 / 25 / 28 mm 16-tlg.
1692502038	3-Arm-Stern SR3 für LLkw Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm
1692502041	Zentrierhülse Ø 130 mm für 3-Arm-Stern SR3
1692502039	Zentrierhülse Ø 142 mm für 3-Arm-Stern SR3
1692502040	Zentrierhülse Ø 161 mm für 3-Arm-Stern SR3