



STANDARD SERVICE

TC22

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 000

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 und 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal

Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

- Volle Kontrolle mit vier Pedalen
- Pedalsteuerung für Drehung, Abdruckschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO-Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Technische Daten

Raddurchmesser max.	39" 1000mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Radbreite max.	12" 305mm
Länge	1060 mm
Höhe	1850 mm
Breite	930 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50-60Hz
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW
Spannbereich max.	25 "

Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1240 mm
Platzbedarf Länge	1700 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungs-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	25 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	22 "
Montagekopf-Ausführung	Mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Handbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdruckschaufel	Fußbedienung
Stapelbarkeit	2
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60

Zubehör

1692402014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1692402018	Assistenzsäule TCX.PRO
1692402027	Felgenschutz
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45
1692402032	Montagekopf für Motorräder
1692402037	Montierhebel für RFT und UHP Reifen
1692402038	Montierhebel WDK
1692402020	Plastikschutz für WDK Montierhebel
1692402036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L
1692402033	Satz Spannklaue 4 Stk. für Motorradfelgen
1692402034	Satz Spannklaue 4 Stk. für Rollerfelgen
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf

1692402023	Schutz Abdrückschaufel
1692402022	Schutz für Montierhebel
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten
1692402021	Schutz Spannklaue 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1692402030	WDK Kit mit Montagehebel
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1692402003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1692402031	Wulstklemme