



STANDARD SERVICE

TC22 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdruckschaufel | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 001

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdruckschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um die Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Technische Daten

Raddurchmesser max.	39" 1000mm
Abdrückkraft	2600 N
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Radbreite max.	12" 305mm

Länge	1360 mm
Höhe	1850 mm
Breite	930 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50-60Hz
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Spannbereich max.	25 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1240 mm
Platzbedarf Länge	1700 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungs-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	25 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	22 "
Montagekopf-Ausführung	Mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Handbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdruckschaufel	Fußbedienung
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20

Zubehör

1692402014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1692402027	Felgenschutz
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45
1692402032	Montagekopf für Motorräder
1692402038	Montierhebel WDK
1692402020	Plastikschutz für WDK Montierhebel
1692402036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L

1692402033	Satz Spannklaufen 4 Stk. für Motorradfelgen
1692402034	Satz Spannklaufen 4 Stk. für Rollerfelgen
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1692402023	Schutz Abdrückschaufel
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten
1692402021	Schutz Spannklaufen 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1692402003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1692402031	Wulstklemme