



HIGH VOLUME

TC45 Pro2 | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO2 Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 004

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO2: Kompakte Premium Assistenzsäule, perfekt für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium-Wulstniederhalterolle, um den Wulst ins Tiefbett zu drücken
- Pneumatischer Premium Hilfsarm um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung beider Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift
- Befüllleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbret

Technische Daten

Raddurchmesser max.	46" 1170mm
Abdrückkraft	2800 N
Betriebsdruck	8 - 12 bar

Radbreite max.	15" 381mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50-60Hz
Motorleistung	1,5 kW
Spannbereich max.	27 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1450 mm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungs-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Montagekopf-Ausführung	Mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Fußbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdruckschaufel	Handbedienung
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20 Stück

Zubehör

1692402014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1692402027	Felgenschutz
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45
1692402032	Montagekopf für Motorräder
1692402038	Montierhebel WDK
1692402020	Plastikschutz für WDK Montierhebel

1692402036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L
1692402033	Satz Spannklaufen 4 Stk. für Motorradfelgen
1692402034	Satz Spannklaufen 4 Stk. für Rollerfelgen
1692402029	Schnellbefüllsystem für TC45 und TC47L
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1692402023	Schutz Abdrückschaufel
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten
1692402021	Schutz Spannklaufen 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1692402003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1692402031	Wulstklemme