



HIGH VOLUME

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdruckschaufel | Befüllung über Klauen | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 011

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-27"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdruckschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel

- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Technische Daten

Raddurchmesser max.	46" 1160 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Schnellbefüllung	ja
Radbreite max.	15" 381mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50-60Hz
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Spannbereich max.	27 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1450 mm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	2
Spannvorrichtungs-Ausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Montagekopf-Ausführung	Mit Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Befüllung über Klauen
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdruckschaufel	Fußbedienung

Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück

Zubehör

1692402014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1692402018	Assistenzsäule TCX.PRO
1692402017	Assistenzsäule TCX.PRO2
1692402015	Assistenzsäule TCX.PRO3
1692402016	Pneumatischer Hilfsarm für TCX.PRO2 und PRO3
1692402027	Felgenschutz
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45
1692402032	Montagekopf für Motorräder
1692402037	Montierhebel für RFT und UHP Reifen
1692402038	Montierhebel WDK
1692402020	Plastikschutz für WDK Montierhebel
1692402036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L
1692402033	Satz Spannklaue 4 Stk. für Motorradfelgen
1692402034	Satz Spannklaue 4 Stk. für Rollerfelgen
1692402029	Schnellbefüllsystem für TC45 und TC47L
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf
1692402023	Schutz Abdrückschaufel
1692402022	Schutz für Montierhebel
1692402021	Schutz Spannklaue 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten
1692402030	WDK Kit mit Montagehebel
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1692402003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1692402031	Wulstklemme