



STANDARD SERVICE

Radwuchtmaschine G.20 LCD

Radwuchtmaschine als Einstieglösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | LCD Bedieneinheit | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen

Artikelnummer: 1 692 501 007

Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

Robuste LCD Bedieneinheit

- Einfache Bedienung
- Robust für den Werkstattbetrieb
- Sprachunabhängig

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------|
| Raddurchmesser max. | 36 " 914mm " |
| Gewicht | 110 kg |
| Wellendurchmesser | 40 mm |
| Messdrehzahl | 100 U/min |
| Messzeit | 4,7 s |
| Display | LCD |
| Felgenbreite max. | 20 " |
| Felgendurchmesser max. | 30 " |

| | |
|-----------------------------|--|
| Radgewicht max. | 75 kg |
| Länge | 1100 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Elektrischer Anschluss | 230 V 50 - 60 Hz 1 ph |
| Breite | 965 mm |
| Motorleistung | 0,15 kW |
| Felgendurchmesser min. | 10 " |
| Anzahl Konen | 3 |
| Auswuchtgenauigkeit +/- | 0,5 g |
| Verpackungslänge | 1100 mm |
| Verpackungsbreite | 700 mm |
| Verpackungshöhe | 1165 mm |
| Felgenbreite min. | 1,5 " |
| Gewindeart | 40 x 3 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde |
| Raddatenerfassung | Semi-automatisch |
| Stapelbarkeit | 2 Stück |
| Anzahl pro 20-Fuß-Container | 30 Stück |
| Anzahl pro 40-Fuß-Container | 66 Stück |

Zubehör

| | |
|------------|--|
| 1692502000 | G.Zero Radlift mit Memory Funktion |
| 1692502044 | Spannhaube groß für Leichtmetallfelgen |
| 1692502029 | Distanzhülse für Distanzring 1692502036 |
| 1692502028 | Distanzring 40mm in Kombination mit LLKW Konus 1692502047 |
| 1692502036 | Distanzring für Felgen mit großer Einpresstiefe für Distanzhülse 1692502029 |
| 1692502046 | LLKW Konus mit 36mm Distanzring für LLKW Mittenloch Ø 97-170mm |
| 1692502035 | Konus 4WD Ø 101 - 119 mm |
| 1692502030 | Konus-Kit für Mercedes-Benz |
| 1692502043 | Konus-Kit Ø 45 - 111 mm 6-tlg. |
| 1692502027 | Konus-Kit Pkw Ø 45 - 194 mm |
| 1692502054 | Lange Aufsteckbolzen für Peugeot 406 1 Satz = 5 Stück |
| 1692502073 | Motorrad- und Roller-Adapter Ø 15 - 35 mm |
| 1692502031 | Distanzscheibe in Kombination mit LLKW Konus 1692502047 |
| 1692502053 | Konus für Mittenloch Ø 43 - 69 mm |
| 1692502025 | Konus-Spannkit Lkw Ø 202 / 221 / 281 mm |
| 1692502060 | Typenspannflansch USA Manuell 5 x 101,6 / 139,7 / 165,1 mm 6 x 139,7 / 114,3 mm 4 x 165,1 / 170 mm 3 x 130 mm |

| | |
|------------|---|
| 1692502056 | Typenspannflansch 4-Loch Manuell 4 x 98 / 100 / 108 / 110 / 114,3 / 120 / 130 mm |
| 1692502057 | Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 100 / 108 / 112 / 114,3 / 120 / 139,7 / 150 / 160 mm |
| 1692502058 | Typenspannflansch 5-Loch Manuell für Opel 105 / 110 / 115 / 118 / 130 mm |
| 1692502059 | Typenspannflansch 5-Loch Manuell 5 x 98 / 110 / 118 / 120,65 / 127 / 130 / 140 mm |
| 1692502061 | Universal-Typenflansch 3-4-5-6-Loch Manuell Ø 75 - 210 mm |
| 1692502037 | Universal 3-4-5-6-Loch Adapter Ø 95-219mm |
| 1692502064 | Zentrierbolzen Konisch 5 x 103 mm |
| 1692502063 | Zentrierbolzen Konisch 5 x 68 mm |
| 1692502062 | Zentrierbolzen Kugelförmig 5 x 123 mm |
| 1692502040 | Zentrierhülse Ø 161 mm für 3-Arm-Stern SR3 |
| 1692502041 | Zentrierhülse Ø 130 mm für 3-Arm-Stern SR3 |
| 1692502039 | Zentrierhülse Ø 142 mm für 3-Arm-Stern SR3 |
| 1692502074 | Zentrierhülsen-Kit 2 x Ø 15 / 16 / 17 / 19,05 / 20 / 22 / 25 / 28 mm 16-tlg. |
| 1692502070 | Universal 3-4-5-6-Loch Typenspannflansch Pneumatisch Ø 75 - 210 mm |
| 1692502050 | Zentrierkit für PSA 5-tlg. |
| 1692502051 | Zentrierkit für Renault 5-tlg. |
| 1692502049 | Konus für deutsche OEMs Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm |