



QB.4

Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt |
Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1 691 400 100

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände

Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1000 mm
Schutzart	IP 54
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Messsystem	DMS
Prüfbare Achslast max.	2,5 t
Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h
Reibungskoeffizient trocken/nass	0,8 / 0,7
Rollenlänge	700 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Motorleistung	2 x 3,7 kW

Länge Netzkabel	15 m
Abschaltautomatik	Serienmäßig
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt
Rollendurchmesser	205 mm
Rollenanzahl	4
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2200 mm
Verpackungslänge	2420 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungshöhe	800 mm
Bruttogewicht	469 kg
Ausfahrhilfe	Serienmäßig
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Pedalkraftmesser	Optional
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden	-10 mm
ASA-Livestream	ja Serienmäßig
Tablet	Optional
Wiegesystem	Optional
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik	Serienmäßig
Anlauf-Blockierschutz	Serienmäßig

Zubehör

1691401100	Analoganzeige m. Wandhalterung QB.4
1691401101	Digitalanzeige m. Wandhalterung QB.4
1691401107	TV-Wandhalterung VESA 400x400mm
1691403100	TV-Anzeige Kit QB.4
1691403101	Pedalkraftmesser QB.4
1691602115	Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1691602000	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1691601011	Rollenabdeckbleche schwenkbar 700 mm
1691601606	Achslastwaage 4 Sensoren
1691601009	Auflageleisten für Achslastwaage 2 Stück
1693770644	Tablet für Android 10.1 "