



SERIE BD 6XXX

LKW-Bremsenprüfstand BD 6000 | 16t | 1100mm | Waage | 230V

Artikelnummer: 1 691 810 113

Beschreibung

Lkw-Bremsenprüfstand für Premiumansprüche

- Für Lkw bis 16t Achslast
- Vollständige Feuerverzinkung
- Elektromagnetischer Motorbremse
- Quarzbeschichtete Premium-Rollen mit 1100mm Länge

Vollausstattung ohne Kompromisse

- 8-Punkt-Waage zur Messung von Achsgewicht und Abbremsung
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- 4x4 Automatische Allraderkennung
- Geschwindigkeitssensor
- Präziser und sicherer prüfen durch 50mm Rollenerhöhung
- Inklusive ICperform Software
- Inklusive ICperform Tablet App

Anzeigen nach Wahl: Analog, digital oder mobil

- Analog: Klassische Anzeige über Analoganzeige
- Digital: Volle Kontrolle mit ICperform Software am PC
- Mobil: Messwerte direkt auf das Tablet im Fahrersitz

ICperform Software – Analog war gestern

- Zusätzliche Messgrößen wie Achsgewicht, Bremskraftdifferenz, Mindestabbremsung, Bremsdruck pro Achse, Unrundheit, Rollwiderstand, etc.
- Klarheit auf den ersten Blick: Intuitiv und schnell im Einsatz
- Gezielte Steuerung jeder beliebigen Achse
- Druck- und Datenbank-Funktion
- Vernetzung mit weiteren Prüfgeräten in der Prüfstraße

ICperform über Tablet-App: Prüfen und steuern ohne Aussteigen

- Kein ständiges Ein- und Aussteigen
- Messwerte direkt auf den Fahrersitz
- Bequeme Steuerung des gesamten Prüfablaufs

Jeder Zeit modular erweiterbar

- Funk-Drucksensoren APS3: kabellose Messung von Druckwerten in LKW oder Anhängerbremsystemen
- Funk-Pedalkraftmesser BPF 200: kabellose Messung des Pedaldrucks für wiederholgenaues Abbremsen
- Schnellsurtester MSS 8400: misst Achsspiel und Geradeauslauf für Empfehlung einer Achsvermessung
- Gelenkspieltester GST8508 und GST8600: Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiß in der Radaufhängung

Lieferumfang:

- 2x Rollensatz mit Wiegeeinrichtung
- Steuerschrank
- 15 m Kabelsatz
- ICperform Software
- ICperform Tablet App

Hinweis: für den Betrieb der ICperform Software ist ein PC notwendig. Dieser sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen: Windows 7 oder höher (64 Bit) und 2x RS232

serielle (COM) Schnittstelle. Die zusätzliche Nutzung eines Tablets erfordert einen PC mit ICperform Software sowie ein WLAN-Netzwerk mit Router.

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1200 mm
Schutzart	IP 54
Länge	1400 mm
Höhe	666 mm
Elektrischer Anschluss	400 V
Messsystem	- DMS
Breite	1151 mm
Prüfbare Achslast max.	16 t
Reibungskoeffizient trocken/nass	0,8 / 0,7
Rollenlänge	1100 mm
Rollenüberhöhung	50 mm
Rollendurchmesser	280 mm
Prüfbreite min.	900 mm
Prüfbreite max.	2900 mm
Raddurchmesser min.	450 mm
Rollenachsabstand	438 mm
Gewicht ohne Hubvorrichtung	710 kg
Anschlusskabel Motor	7 x 4 mm ²
Getriebeuntersetzung	1 / 17,27
Prüfgeschwindigkeit Stufe 1	2,3 km/h
Prüfgeschwindigkeit Stufe 2	4,6 km/h
Motordrehzahl Stufe 1	1450 U/min
Motordrehzahl Stufe 2	2950 U/min
Rollendrehzahl Stufe 1	43,4 U/min
Rollendrehzahl Stufe 2	87,6 U/min
Nennleistung Stufe 1	2 x 10 kW
Nennleistung Stufe 2	2 x 12,5 kW
Anzahl Prüfgeschwindigkeiten	2

Zubehör

1 691 811 083	Einbauwanne BD 6xxx / 1100 mm ohne Arbeitsgrube
1 691 811 084	Einbauwanne BD 6xxx / 1100 mm mit Arbeitsgrube
1 691 810 704	IR-Fernbedienung Truck
1 691 810 702	IR-Kit Truck
1 691 810 703	Prüfstraßen-PC

1 691 811 250	PC-Fahrwagen Standard leer
1 691 810 743	PC-Ausrüstungspaket für PC-Fahrwagen Standard
1 693 740 884	Monitorhalter 17 - 27 "
1 693 740 911	Monitorhalter 22 - 35 "
1 691 810 750	Simultananzeige RAL 7016 analog, eckig LCD, Schwenkarm, IR-Empfänger
1 691 810 722	Standsäule Aluminium RAL 7016 für TV-Monitor / eckige Analoganzeige
1 691 810 723	Grubenabsicherung PSC2 quer 2,5m
1 691 810 724	Grubenabsicherung PSC2 quer 1,5/2,5m
1 691 810 725	Grubenabsicherung PSC2 quer 2,5/2,5m
1 691 810 726	Grubenabsicherung PSC1 längs 15m
1 692 100 102	Schwenkkonsole PSC1
1 691 810 735	Warnsystem für den Einsatz von Druckluftsensoren
1 691 811 539	Nachrüstsatz für VDO Tachoprüfung BD 6xxx links
1 691 811 126	Adaptersatz für Semmler Tachocontrol BD6xxx links
1 691 601 392	Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände
1 693 770 658	Luftdrucksensoren LKW APS 3
1 693 770 673	ASA/APS3 Funk Verbindungs-Kit LKW 433Mhz
1 691 810 717	Kit 4x Überfahrbleche BD6xxx & BD8xxx 1000mm & 1100mm